



PERFORMA SYNTHETIC SAE 5W-40

(For Export Only)

Premium Performance Fully Synthetic Gasoline Engine Oil

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

- **PERFORMA SYNTHETIC** : เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินสังเคราะห์ "Next Generation Lubricant" ชนิดเกรดรวม (Multigrade) SAE 5W-40 คุณภาพเหนือกว่ามาตรฐานสูงสุดของ API (API SN), มาตรฐานยุโรป และมาตรฐานผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำของยุโรป ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานสังเคราะห์คุณภาพสูง และ สารเพิ่มคุณภาพพิเศษ เทคโนโลยีล่าสุดที่รองรับการใช้งานกับรถยนต์ในอเนกาคต (EURO 4) ที่มีมลพิษไอเสียต่ำ

คุณสมบัติพิเศษ

- ทนต่อการทำลายของความร้อนและออกซิเจนได้สูงกว่าน้ำมันหล่อลื่นทั่วไป จึงช่วยป้องกันการอุดตันของไส้กรอง และการเกิดโคลนในน้ำมันได้อย่างดีเยี่ยม
- เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการเกิดคราบสกปรกและรักษาชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ให้สะอาดอยู่เสมอ
- หล่อลื่นได้ดีในทุกช่วงอุณหภูมิ ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ได้เหนือกว่าน้ำมันหล่อลื่นทั่วไป ให้อัตราเร่ง และการตอบสนองของเครื่องยนต์ที่ดีเยี่ยม
- ลดปัญหาการกินน้ำมันเครื่อง ไม่ทำให้สีดวมหรือหัดตัว
- ช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง
- อายุการใช้งานนานกว่าน้ำมันหล่อลื่นทั่วไป และยืดอายุการใช้งานของเครื่องกรองไอเสีย

ลักษณะการใช้งาน

- ใช้ได้ดีกับรถยนต์เครื่องยนต์เบนซินทุกชนิดโดยเฉพาะรถยนต์สมรรถนะสูง ซึ่งใช้เทคโนโลยีสำหรับอเนกาคต ตลอดจนรถยนต์นำเข้า (Imported Car) ทุกชนิดทั้งประเภทใช้ระบบเชื้อเพลิงแบบคาร์บูเรเตอร์ และ หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ให้ประสิทธิภาพในการหล่อลื่นได้ดีกว่าและใช้งานได้นานกว่า ทั้งยังใช้ได้ดีกับเครื่องยนต์ดีเซลของรถปิคอัพและรถยนต์นั่งอีกด้วย

มาตรฐานอ้างอิง

- API SN/CF
- ACEA A3/B3-08, A3/B4-08, C3-08
- MB p229.31
- VW 502.00/505.00
- BMW LL-04
- Porsche A40

คุณสมบัติจำเพาะ

	SAE 5W-40
- Viscosity @ 100 °C, cSt	14.3
- Viscosity Index	173
- Cold-cranking Simulator, @ -30 °C, cP	5,410
- Flash Point , (COC) , °C	240
- Pour Point , °C	-45

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ ส่วนเทคนิคหล่อลื่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โทร. 02-2397911 และ 02-2397985 สายด่วนหล่อลื่น 02-2397878 โทรสาร 02-2397858