



# PERFORMA SYNTHETIC NGV

## Premium Performance Engine Oil for Bi-fuel Vehicles

### จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

- **PERFORMA SYNTHETIC NGV:** เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์สังเคราะห์คุณภาพสูง ชนิดเกรดรวม (Multigrade) เบอร์ความหนืด SAE 5W-40 ที่พัฒนาคุณภาพอย่างเหนือชั้นให้เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ที่ดัดแปลงมาใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง คุณภาพสูงกว่ามาตรฐานล่าสุดของ API (API SN) พัฒนาพิเศษจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานสังเคราะห์คุณภาพสูงผสมผสานกับสารเพิ่มคุณภาพเทคโนโลยีสูงสุดที่ผ่านการคัดสรรมาเป็นอย่างดี เพื่อให้มีคุณสมบัติโดดเด่นในด้านการต้านทานการเสื่อมสภาพของน้ำมันจากการเกิดปฏิกิริยากับออกซิเจนและไนโตรเจน ป้องกันการเกิดโคลน และป้องกันการสึกหรอได้อย่างดีเยี่ยม จึงเหมาะกับการใช้งานในรถยนต์ที่สามารถเลือกใช้น้ำมันเบนซิน / แก๊สโซฮอล์ หรือ ก๊าซธรรมชาติ เป็นเชื้อเพลิง

### คุณสมบัติพิเศษ

- เพิ่มประสิทธิภาพในการหล่อลื่น และป้องกันการสึกหรอในทุกช่วงอุณหภูมิการใช้งาน แม้ว่าในช่วงอุณหภูมิสูง
- ทนต่อการทำลายของความร้อน ออกซิเจน และ ไนโตรเจน ได้ดีเยี่ยม
- ป้องกันการสึกหรอ และการกัดกร่อน ได้ดีเยี่ยมในทุกสภาวะการใช้งาน
- ลดและควบคุมการเกิดคราบสกปรก และตะกอนชั้นเหนียวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ผ่านการทดสอบการใช้งานจริงกับรถยนต์นั่งเครื่องยนต์เบนซินดัดแปลงมาใช้ก๊าซธรรมชาติ ภายใต้สภาวะงานหนักอย่างต่อเนื่อง

### ลักษณะการใช้งาน

- ใช้ได้ดีกับรถยนต์เครื่องยนต์เบนซินที่ดัดแปลงมาใช้ก๊าซธรรมชาติ (CNG) หรือก๊าซแอลจีพี (LPG) เป็นเชื้อเพลิง รวมถึงรถยนต์เครื่องยนต์เบนซินรุ่นใหม่สมรรถนะสูงทุกชนิดที่ต้องการน้ำมันหล่อลื่นที่ผ่านมาตรฐาน API SN หรือต่ำกว่า เช่น API SM, SL เป็นต้น

### มาตรฐานอ้างอิง

- API SN/CF
- ACEA A3-02

### คุณสมบัติจำเพาะ

	SAE 5W-40
- Viscosity @ 100 °C, cSt	14.5
- Viscosity Index	170
- Cold-cranking Simulator, @ -25 °C, cP	5,885
- Flash Point , (COC) , °C	232
- Pour Point , °C	-42

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ ส่วนเทคนิคหล่อลื่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โทร. 02-2397911 และ 02-2397985 สายด่วนหล่อลื่น 02-2397878 โทรสาร 02-2397858