

# DYNAMIC PREMIER

## High Performance Semi-Synthetic Diesel Engine Oil for Pickup Trucks

### จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

- **DYNAMIC PREMIER** เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซลกึ่งสังเคราะห์ เกรดรวม SAE 15W-40 คุณภาพสูง พัฒนาขึ้นสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นใหม่ รอบจัดของรถปิกอัพโดยเฉพาะ มีคุณสมบัติสูงกว่ามาตรฐาน API CI-4 ด้วยคุณสมบัติพิเศษของสารสังเคราะห์ และสารเพิ่มคุณภาพพิเศษที่เลือกสรรแล้ว ผสมผสานกับเทคโนโลยี DDL Booster จึงให้การหล่อลื่นอย่างเต็มประสิทธิภาพ เพิ่มความสามารถในการชะล้าง กระจายเขม่า และคุณภาพเหนือกว่าน้ำมันเครื่องดีเซลทั่วไปในท้องตลาด

### คุณสมบัติพิเศษ

- เพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายเขม่า ลดการเกิดคราบเขม่า และสิ่งสกปรกภายในเครื่องยนต์ ทำให้เครื่องยนต์สะอาด
- เพิ่มสมรรถนะให้เครื่องยนต์ ป้องกันการสึกหรอ และการกัดกร่อนที่ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ได้ดียิ่งขึ้น
- फिल्मน้ำมันแข็งแรง ให้การหล่อลื่นที่ดีเยี่ยม ป้องกันการเกิดโคลนในน้ำมัน ทนความร้อนสูง จึงสามารถรองรับการทำงานของเครื่องยนต์ได้ดีในทุกสภาพ
- ช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง และลดปัญหาการกินน้ำมันเครื่อง
- ยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ และยืดอายุการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง

### ลักษณะการใช้งาน

- เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลของรถปิกอัพและรถยนต์นั่งดีเซล รุ่นใหม่ สมรรถนะสูงทุกชนิด ประเภท MPV, SUV และ Off Road ทั้งแบบขับเคลื่อนธรรมดาและขับเคลื่อน 4 ล้อ
- รถยนต์ที่มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ (Turbocharger) รถที่วิ่งในสภาพการจราจรที่ติดขัดหรือความเร็วสูง ภาระงานหนักถึงหนักมาก
- ใช้ได้ดีกับรถบรรทุก หรือรถโดยสารขนาดแรงม้าสูง ๆ รถตู้ และเครื่องยนต์ดีเซลทั่วไป

### มาตรฐานอ้างอิง

- |                                   |                      |                  |
|-----------------------------------|----------------------|------------------|
| - API CI-4, CH-4, CG-4, CF-4 / SL | - ACEA E7-08         | - JASO DH-1      |
| - MACK EO-M Plus                  | - MB 228.3           | - MAN M3275-1    |
| - CUMMINS CES 20078/ 20077/ 20076 | - MTU Type 2         | - VOLVO VDS-3    |
| - RENAULT VI RLD-2                | - CATERPILLAR ECF-1a | - DETROIT 93K215 |

### คุณสมบัติจำเพาะ

	SAE 15W-40		SAE 15W-40
- Viscosity @ 100 °C, cSt	14.9	- Pour Point , °C	-36
- Viscosity @ 40 °C, cSt	107.6	- Flash Point (COC), °C	244
- Viscosity Index	144	- Density @ 15 °C, g/cm <sup>3</sup>	0.866
- Cold-cranking Simulator @ -20°C, cP	5,278	- Sulfate Ash (%wt.)	1.42
- Total Base Number, mgKOH/g	10.2		

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ ส่วนเทคนิคหล่อลื่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โทร. 02-2397911 และ 02-2397985 สายด่วนหล่อลื่น 02-2397878 โทรสาร 02-2397858