



# DYNAMIC TURBO C

## Diesel Engine Oil for Pickup Trucks

### จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

- **DYNAMIC TURBO C** : เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซล ชนิดเกรดรวม (Multigrade) SAE 10W-30 คุณภาพสูงกว่ามาตรฐาน API CF-4 พัฒนาขึ้นสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นใหม่ของรถปิกอัพโดยเฉพาะ

### คุณสมบัติพิเศษ

- คุณสมบัติในการหล่อลื่นดี ป้องกันการสึกหรอ และลดการสูญเสียกำลังเนื่องจากความฝืดของชิ้นส่วน
- คุณสมบัติในการชะล้างทำความสะอาดสูง กระจายเขม่าได้ดี ปราศจากปัญหาเขม่าสะสมและแหวนติดตาย
- ทนต่อการทำลายของความร้อนและออกซิเจน
- ยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์

### ลักษณะการใช้งาน

- ใช้กับรถปิกอัพรุ่นใหม่ สมรรถนะสูง ที่ต้องการน้ำมันหล่อลื่น เบอร์ความหนืด 10W-30
- ใช้ได้ดีกับเครื่องยนต์ที่ติดตั้งซูเปอร์ชาร์จเจอร์ หรือ เทอร์โบชาร์จเจอร์ รถที่วิ่งในสภาพการจราจรที่ติดขัดเป็นประจำ และวิ่งทางไกล

### มาตรฐานอ้างอิง

- API CF-4
- ACEA E2
- MACK EO- K/2
- MAN 271
- MB 228.1
- ALLISON C-4

### คุณสมบัติจำเพาะ

	SAE 10W-30
- Viscosity @ 100 °C, cSt	10.8
- Viscosity Index	144
- Cold-cranking Simulator, @ -25 °C, cP	6,070
- Total Base Number, mgKOH/g	10.9
- Pour Point , °C	-18

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ ส่วนเทคนิคหล่อลื่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โทร 0-2239-7907-08, 0-2239-7910-11 โทรสาร 0-2239-7858 หรือสายด่วนหล่อลื่น 0-2239-7878