



DYNAMIC TURBO

Diesel Engine Oil for Pickup Trucks

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

- DYNAMIC TURBO เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซล ชนิดเกรดรวม (Multigrade) SAE 15W-40 และ 20W-50 คุณภาพสูงกว่ามาตรฐาน API CF-4 พัฒนาขึ้นสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นใหม่ของรถปิกอัพโดยเฉพาะ

คุณสมบัติพิเศษ

- คุณสมบัติในการหล่อลื่นดี ป้องกันการสึกหรอ และลดการสูญเสียกำลังเนื่องจากความฝืดของชิ้นส่วน
- คุณสมบัติในการชะล้างทำความสะอาดสูง กระจายเขม่าได้ดี ปราศจากปัญหาเขม่าสะสมและแหวนติดตาย
- ทนต่อการทำลายของความชื้นและออกซิเจน
- ยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์
- ผ่านการทดสอบการใช้งานภาคสนามกับรถปิกอัพญี่ปุ่น ตามเกณฑ์ที่กำหนด

ลักษณะการใช้งาน

- ใช้กับรถปิกอัพรุ่นใหม่ สมรรถนะสูง และรถปิกอัพทั่วไป ที่ใช้ในสภาพงานเบาถึงงานหนักทุกชนิด
- ใช้ได้ดีกับเครื่องยนต์ที่ติดตั้งซูเปอร์ชาร์จเจอร์ หรือ เทอร์โบชาร์จเจอร์ รถที่วิ่งในสภาพการจราจรที่ติดขัดเป็นประจำ และวิ่งทางไกล ตลอดจนเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กอื่น ๆ

มาตรฐานอ้างอิง

- API CF-4
- ACEA E2
- MB 228.1
- MAN 271
- MACK EO-K/2
- ALLISON C4

คุณสมบัติจำเพาะ

	SAE 15W-40	SAE 20W-50
- Viscosity @ 100 °C, cSt	14.91	18.96
- Viscosity Index	141	125
- Cold-cranking Simulator, @ -20 °C, cP	6,240	8,430
- Total Base Number, mgKOH/g	11.39	10.85
- Pour Point, °C	-18	-18

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ ส่วนเทคนิคหล่อลื่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2239-7907-08, 0-2239-7910-11 โทรสาร 0-2239-7858 หรือสายด่วนหล่อลื่น 0-22397878