



CHALLENGER SYNTHETIC 4T

Fully Synthetic, 4T Motorcycle Oil

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

- CHALLENGER SYNTHETIC 4T : เป็นน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% คุณภาพสูงสุด สูตรสำหรับเพิ่มสมรรถนะเครื่องยนต์ผสมผสานเทคโนโลยี HFS เพื่อการปกป้องในสภาวะรอบจัด ความเร็วสูง สำหรับรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะสมรรถนะสูง รุ่นใหม่ อีกทั้งช่วยรักษาความสะอาดของเครื่องยนต์สูงสุด และให้แรงเสียดทานเหมาะสม สำหรับการเข้าเกียร์ง่าย ไม่สะดุด

คุณสมบัติพิเศษ

- หล่อลื่นและปกป้องเครื่องยนต์ เกียร์ กันการสึกหรอได้ดียิ่งขึ้นทั้งตอนสตาร์ทเครื่อง และทุกสภาวะการใช้งาน
- รักษาความสะอาดลูกสูบและแหวน ป้องกันการสะสมของสิ่งสกปรกในห้องเครื่อง
- ค่าแรงเสียดทานเหมาะสม การเข้าเกียร์ง่าย เกียร์ไม่สะดุด
- फिल्मน้ำมันแข็งแรงพิเศษ ให้การปกป้องพิเศษแม้ในสภาวะการใช้งานรอบจัด
- ทนต่อการทำลายด้วยความร้อนและออกซิเจนได้สูงกว่าน้ำมันหล่อลื่นทั่วไป
- ช่วยยืดอายุของเครื่องยนต์ให้ยาวนาน และยืดระยะเวลาการเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน

ลักษณะการใช้งาน

- ออกแบบสำหรับรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะสมรรถนะสูงรุ่นใหม่ ประเภทสปอร์ต, บิ๊กไบค์ และซอเปเปอร์ ทั้งที่แบกระบายความร้อนด้วยอากาศและน้ำ
- เหมาะสำหรับทั้งระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด และแบบคาร์บูเรเตอร์
- ใช้ได้กับเกียร์ของรถจักรยานยนต์ 2 จังหวะ

มาตรฐานอ้างอิง

- API SN
- JASO MA2 เห็นชอบโดยกรมธุรกิจพลังงาน

คุณสมบัติจำเพาะ

	SAE 5W-40
- Viscosity @ 100 °C, cSt	14.40
- Viscosity @ 40 °C, cSt	87.6
- Viscosity Index	171
- Density @ 15 °C, g/cm ³	0.8513
- Cold-cranking Simulator, @ -25 °C, cP	5,673
- Flash Point , (COC) , °C	231
- Pour Point , °C	-39

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ ส่วนเทคนิคหล่อลื่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) : โทร 0-239-7907 ถึง 08, 0-2239-7910 ถึง 11

โทรสาร 0-2239-7858 หรือสายด่วนหล่อลื่น โทร 0-2239-7878