

4T Motorcycle Oil

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

- **HI-SPEED 4T** : เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ ชนิดเกรดรวม (Multigrade) SAE 20W-40 คุณภาพสูงตามมาตรฐาน API SG ผ่านการทดสอบการลื่นไหลของคลัตช์ (Clutch Slip Test) ด้วยเครื่องยนต์ทดสอบ LVFA SAE#2 Friction Machine และได้ตรารับรอง JASO MA ตามมาตรฐาน JASO จากประเทศญี่ปุ่น ผลิตด้วยน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานคุณภาพสูง และสารเพิ่มคุณภาพที่พัฒนาขึ้นเพื่อรถจักรยานยนต์โดยเฉพาะ

คุณสมบัติพิเศษ

- รักษาความสะอาดและป้องกันการสะสมสิ่งสกปรกในเครื่องยนต์ โดยเฉพาะลูกสูบได้ดี
- หล่อลื่นและป้องกันการสึกหรอของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ และ ชุดเกียร์ได้ดีเยี่ยม
- ช่วยให้เข้าเกียร์ง่าย ไม่สะดุด
- ช่วยยืดอายุเครื่องยนต์ให้ยาวนาน
- ผ่านการทดสอบภาคสนามบนถนนเมืองไทยทั้งในเมืองและนอกเมือง

ลักษณะการใช้งาน

- ใช้หล่อลื่นเครื่องยนต์ระบบคลัตช์และห้องเกียร์ของรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะชั้นนำ เช่น HONDA, YAMAHA, KAWASAKI และ SUZUKI เป็นต้น

มาตรฐานอ้างอิง

- API SG, JASO MA (JASO Identification No. M066PTT001)

คุณสมบัติจำเพาะ

	SAE 20W-40
- Viscosity @ 100 °C, cSt	14.3
- Viscosity Index	114
- Cold-cranking Simulator, @ -15 °C, cP	7,380
- Flash Point , (COC) , °C	246
- Pour Point , °C	-18

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายวิจัยเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โทร 0-2537-3000 ต่อ 3241 และ 2413 โทรสาร 0-2537-3000 ต่อ 2236 และ 3210 และหน่วยบริการเทคนิค รุรกิจน้ำมัน โทร 0-2537-2327-8, 0-2537-2408 และ 0-2537-2412