



PTT V-120

Monograde Engine Oil

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

- PTT V-120 เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์เกรดเดี่ยว เบอร์ความหนืด SAE 40 และ 50 สำหรับเครื่องยนต์อเนกประสงค์ทั่วไปทั้งดีเซล และเบนซิน ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน API CC/SD สามารถทำความสะอาดและป้องกันการเกิดคราบโคลน ป้องกันเครื่องยนต์จากสนิม และการสึกหรอ

คุณสมบัติพิเศษ

- มีคุณสมบัติสูงในด้านการชะล้างทำความสะอาดเครื่องยนต์ ป้องกันการเกิดคราบโคลน
- ป้องกันเครื่องยนต์จากสนิม
- ป้องกันการสึกหรอของเครื่องยนต์

ลักษณะการใช้งาน

- เหมาะสำหรับเครื่องยนต์อเนกประสงค์ทั่วไปทั้งดีเซล และเบนซิน เช่น รถอีแต๋น และเครื่องสูบน้ำ
- เลือกใช้ความหนืดตามคำแนะนำของผู้ผลิต

มาตรฐานอ้างอิง

- API CC/SD
- MIL-L-2104 B

คุณสมบัติจำเพาะ

	SAE 40	SAE 50
- Density @ 15 °C, g/cm ³	0.895	0.898
- Viscosity @ 100 °C, cSt	15.2	19.1
- Viscosity @ 40 °C, cSt	157	222
- Viscosity Index	97	97
- Total Base Number, mg KOH/g	4.4	4.3
- Flash Point, (COC), °C	276	282
- Pour Point, °C	-9	-9

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ ส่วนเทคนิคหล่อลื่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โทร 0-2239-7907-08, 0-2239-7910-11 โทรสาร 0-2239-7858 หรือสายด่วนหล่อลื่น 0-2239-7878