



POWERTRAC SUPER PLUS

Premium Universal Tractor Transmission Oil (UTTO)

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

- **POWERTRAC SUPER PLUS** : เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นเอนกประสงค์คุณภาพสูงสำหรับรถแทรกเตอร์ที่ใช้ในการเกษตรผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานคุณภาพสูง และใช้สารเพิ่มคุณภาพประเภท MULTIFUNCTIONAL ADDITIVE ที่มีคุณสมบัติดีเยี่ยมเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงเหมาะสำหรับระบบส่งกำลังไฮดรอลิค เกียร์ เฟืองท้าย และระบบเบรกเปียก สนองต่อความต้องการของรถแทรกเตอร์ที่ใช้ในการเกษตรและรถไถ

คุณสมบัติพิเศษ

- เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสำหรับระบบเบรก และคลัตช์ที่แช่ในน้ำมัน โดยไม่เกิดการลื่นและเสียงดังขณะใช้งาน
- ป้องกันสนิมและการกัดกร่อน และป้องกันการเกิดฟองได้เป็นอย่างดี
- ต้านทานการรวมตัวกับออกซิเจน และการเสื่อมสภาพที่เกิดจากความร้อน
- ลดการสึกหรอ และเพิ่มประสิทธิภาพในระบบที่ต้องการแรงเสียดทาน
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบไฮดรอลิค ให้ทำงานได้อย่างดีโดยไม่มีปัญหาการอุดตันของตัวกรองในระบบ
- เพิ่มการปกป้องชุดเกียร์ ลูกปืน และชิ้นส่วนในระบบที่ทำจาก ทองเหลือง
- ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร

ลักษณะการใช้งาน

- เป็นน้ำมันไฮดรอลิคเอนกประสงค์สำหรับรถแทรกเตอร์ที่ใช้ในการเกษตร (รถไถ) คือ นอกจากจะใช้ในระบบไฮดรอลิคแล้ว ยังสามารถใช้ได้กับระบบส่งกำลังเฟืองเพลลา เฟืองท้าย ระบบพวงมาลัยพ่อนำกำลัง (Power Steering) และระบบเบรกแช่น้ำมัน (Wet Brake) ด้วย

หมายเหตุ : POWERTRAC SUPER PLUS พัฒนาให้ใช้กับระบบต่างๆดังกล่าวข้างต้นเท่านั้น ไม่สามารถใช้เป็น น้ำมันเครื่องสำหรับรถแทรกเตอร์ได้ โดยถ้าเป็นน้ำมันเครื่องแนะนำให้ใช้ DYNATRAC T-300 สำหรับน้ำมันเกรดเดี่ยว และ DYNATRAC T-500 สำหรับน้ำมันเกรดรวมแทน

มาตรฐานอ้างอิง

- | | | |
|---|---------------------|-------------------------------|
| - John Deere J20A, J20B, J20C, J20D | - API GL-4 | - Ford M2C86B, M2C134D |
| - Caterpillar TO-2 | - Allison C-4 | - JCMAS HK P-041 |
| - Volvo WB101 (except motor grader rear axles) | - CNH MAT 3525/3526 | - Case MS 1204/1206/1207/1209 |
| - Massey Ferguson CMS M1127, M1135, M1141, M1143, M1145 | | |

คุณสมบัติจำเพาะ

- | | |
|----------------------------|-------|
| - Viscosity @ 40°C, cSt | 62.11 |
| - Viscosity @ 100°C, cSt | 9.4 |
| - Viscosity Index | 132 |
| - Flash Point , (COC) , °C | 232 |
| - Pour Point , °C | -41 |

For more information, please contact Lubricants Technical Services Division, PTT Public Company Limited : Tel. (662) 239-7911, (662) 239-7985
Fax. (662) 239-7858 Lube Hot Line (662) 239-7878