



# PTT COMPRESSOR OIL S

## High Quality Compressor Oil

### จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

- PTT COMPRESSOR OIL S 32, 46, 68 : เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องอัดอากาศ (Air Compressor) ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานคุณภาพสูงพิเศษ ผสมสารเพิ่มคุณภาพคุณภาพสูงเพื่อยืดอายุการใช้งาน ป้องกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน ต่อต้านการสึกหรอ การเกิดสนิม และการเกิดฟองได้เป็นอย่างดี

### คุณสมบัติพิเศษ

- ทนความร้อน ป้องกันการทำให้ปฏิกิริยากับออกซิเจน และแยกตัวจากน้ำได้ดี
- ต่อต้านการสึกหรอ และการเกิดสนิม
- มีอายุการใช้งานยาวนาน คงทนต่อการเสื่อมสภาพ สามารถใช้งานที่สภาวะปกติได้ประมาณ 4,000 ชั่วโมง

### ลักษณะการใช้งาน

- ใช้สำหรับเครื่องอัดอากาศทั้งแบบ Screw และ Vane ที่ต้องการอายุการใช้งานที่ยาวนาน ไม่เกิดปัญหาระหว่างการใช้งาน
- เหมาะสำหรับใช้หล่อลื่นเครื่องคอมเพรสเซอร์ทุกชนิด ที่ผู้ผลิตต้องการให้ใช้น้ำมันหล่อลื่นที่มีส่วนผสมของสารป้องกันการเกิดปฏิกิริยากับออกซิเจน สารป้องกันการสึกหรอ และสารป้องกันการเกิดสนิม

### มาตรฐานอ้างอิง

### คุณสมบัติจำเพาะ

	32	46	68
- Viscosity @ 40 °C, cSt	33.2	47.1	68.9
- Viscosity Index	112	104	103
- Flash Point, °C	224	232	244
- Pour Point, °C	-15	-12	-9
- Total Acid Number, mgKOH/g	0.21	0.22	0.25
- Rust Prevention	Pass	Pass	Pass
- Air Release Property, min	3	5	6
- Foaming Characteristics			
Sequence I, (ml/ml)	Nil / 0	Nil / 0	Nil / 0
Sequence II, (ml/ml)	10 / 0	10 / 0	10 / 0
Sequence III, (ml/ml)	Nil / 0	Nil / 0	Nil / 0

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โทร 0-2537-3000 ต่อ 81801 และ 8282 โทรสาร 0-2537-3000 ต่อ 8283 และ หน่วยบริการเทคนิค ธุรกิจน้ำมัน โทร 0-2537-2327-8, 0-2537-2408 และ 0-2537-2412