



PTT COMPRESSOR OIL

Compressor Oil

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

- PTT COMPRESSOR OIL 46, 68, 100, 150: เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องอัดอากาศ (Air Compressor) ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานคุณภาพสูง ผสมสารเพิ่มคุณภาพป้องกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันชนิดไม่มีเถ้า (Ashless Oxidation Inhibitor) มีส่วนผสมของสารเพิ่มคุณภาพชนิดต่อต้านการสึกหรอ สารป้องกันการเกิดสนิม และสารต่อต้านการเกิดฟอง

คุณสมบัติพิเศษ

- ทนความร้อน ป้องกันการทำปฏิกิริยากับออกซิเจน และแยกตัวจากน้ำได้ดี
- ช่วยยืดอายุการใช้งานของหม้อแยกน้ำและอากาศ (Oil Separator)

ลักษณะการใช้งาน

- ใช้สำหรับเครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบทั้งขนาดเล็กและใหญ่ ที่ผู้ผลิตแนะนำให้ใช้น้ำมันที่ผ่านมาตรฐาน DIN 51506 VDL
- เหมาะสำหรับใช้หล่อลื่นเครื่องคอมเพรสเซอร์ทุกชนิด ที่ผู้ผลิตต้องการให้ใช้น้ำมันหล่อลื่นที่มีส่วนผสมของสารป้องกันการเกิดปฏิกิริยากับออกซิเจน และสารป้องกันการเกิดสนิม

มาตรฐานอ้างอิง

- DIN 51506 VDL

คุณสมบัติจำเพาะ

	46	68	100	150
- Viscosity @ 40 °C, cSt	46.8	69.2	103.4	153.8
- Viscosity @ 100 °C, cSt	6.85	8.67	11.4	14.9
- Viscosity Index	100	96	96	96
- Flash Point, °C	222	226	232	240
- Pour Point, °C	-9	-6	-6	-6
- Foaming Characteristics				
Sequence I, (ml/ml)	0/0	0/0	0/0	0/0
Sequence II, (ml/ml)	0/0	0/0	0/0	0/0
Sequence III, (ml/ml)	0/0	0/0	0/0	0/0

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายวิจัยเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โทร 0-2537-3000 ต่อ 3241 และ 2413 โทรสาร 0-2537-3000 ต่อ 2236 และ 3210 และ หน่วยบริการเทคนิค ธุรกิจน้ำมัน โทร 0-2537-2327-8, 0-2537-2408 และ 0-2537-2412