

Circulating Oil

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

- PTT CIRCULAR 32, 46, 68, 100, 150 : เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นอเนกประสงค์ และใช้ในระบบหล่อลื่นหมุนเวียนผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานคุณภาพสูง และมีคุณสมบัติป้องกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น

คุณสมบัติพิเศษ

- คงทนต่อการทำปฏิกิริยากับออกซิเจน ช่วยยืดอายุการใช้งานน้ำมัน
- ไม่ทำปฏิกิริยากับซีลทุกชนิด และแยกตัวกับน้ำได้เป็นอย่างดี
- มีค่าดัชนีความหนืดสูง มีความคงทนต่อสภาพความร้อนและความชื้น
- ควบคุมการเกิดโคลนน้ำมัน (Sludge) ไม่ทำให้ท่อทางน้ำมันอุดตัน

ลักษณะการใช้งาน

- เหมาะสำหรับการทำงานหล่อลื่นแบบหมุนเวียนทั่วไป
- ใช้ได้กับระบบเกียร์ที่มีภาระงาน และอุณหภูมิระดับปานกลาง
- ใช้หล่อลื่นแบริ่งเพลลาแกนปั้มน้ำ ระบบไฮดรอลิกสูบลม และปั้มน้ำสูบน้ำอากาศ
- ใช้เป็นน้ำมันหล่อลื่นเครื่องจักรอเนกประสงค์

มาตรฐานอ้างอิง

คุณสมบัติจำเพาะ

	32	46	68	100	150
- Viscosity @ 40 °C, cSt	31.4	47.2	68.98	102.3	151.6
- Viscosity @ 100 °C, cSt	5.3	6.87	8.72	11.3	14.7
- Viscosity Index	100	100	98	96	96
- Flash Point, COC, °C	200	218	222	228	236
- Pour Point, °C	-9	-9	-6	-6	-6
- Copper Corrosion, 3 hr @ 100°C	1b	1b	1b	1b	1b