

Needle Oil

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

- PTT NEEDELA 10, 22, 32: เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นที่ใช้สำหรับเครื่องถักทอ ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานคุณภาพสูงชนิด Paraffinic ผสมสารเพิ่มคุณภาพที่ช่วยในการป้องกันสนิม สามารถรวมตัวกับน้ำได้ดีทำให้ล้างออกง่าย และมีคุณสมบัติในการป้องกันการเกิดตะกอนน้ำมัน

คุณสมบัติพิเศษ

- ลดการสึกหรอ และป้องกันการเกิดสนิมของเครื่องจักรถักทอผ้า
- ต่อต้านการเกิดปฏิกิริยากับออกซิเจน มีอายุการใช้งานยาวนาน
- ป้องกันคราบสกปรกจับเกาะ ป้องกันผ้าเปรอะเปื้อน
- สามารถชะล้างคราบน้ำมันออกได้ง่ายโดยน้ำสะอาด
- ลดปริมาณการสูญเสียน้ำมันเนื่องจากการเกิดตะกอนหรือฝอยน้ำมัน

ลักษณะการใช้งาน

- เหมาะสำหรับหล่อลื่นเครื่องจักรถักทอผ้าทุกชนิด ทั้งชนิดที่เป็นเหล็ก และโลหะอื่น
- ใช้ได้กับเครื่องถักทั้งชนิด Circular Double Knit และ Circular Single Knit
- สามารถใช้หล่อลื่นกลไกเข็มเครื่องถักไนลอนได้

มาตรฐานอ้างอิง

คุณสมบัติจำเพาะ

	10	22	32
- Specific Gravity @ 30 °C	0.829	0.844	0.849
- Viscosity @ 40 °C, cSt	10.57	21.84	33.61
- Viscosity @ 100 °C, cSt	2.84	4.39	5.71
- Viscosity Index	116	110	110
- Flash Point (COC), °C	174	207	226
- Copper Strip Corrosion, 3 h @ 100 °C	1b	1a	1a

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ ส่วนเทคนิคหล่อลื่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โทร. 02-2397908 และ 02-2397986 โทรสาร 02-2397858  
สายด่วนหล่อลื่น 02-2397878