

Process & General Purpose Lubricating Oil

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

- PTT AROMEX 2000, 3000, 4000 : เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นที่ใช้ในขบวนการการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ และใช้เป็นน้ำมันหล่อลื่นอเนกประสงค์สำหรับเครื่องจักรอุตสาหกรรม

คุณสมบัติพิเศษ

- ทนความร้อน ป้องกันการทำปฏิกิริยากับออกซิเจน
- คงทนต่อการเสื่อมสภาพ อายุการใช้งานยาวนาน
- มีความสามารถในการละลายสูง

ลักษณะการใช้งาน

- ใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้น้ำมันหล่อลื่นเป็นส่วนผสม และใช้สำหรับเคลือบผลิตภัณฑ์
- เหมาะสำหรับใช้เป็นน้ำมันหล่อลื่นเครื่องจักรอุตสาหกรรมที่ใช้งานเบาถึงปานกลาง
- สามารถใช้เป็นน้ำมันหยอดทิ้งได้

มาตรฐานอ้างอิง

คุณสมบัติจำเพาะ

	2000	3000	4000
- Density @ 15 °C, g/cm ³	0.9998	0.9932	1.0049
- Viscosity @ 100 °C, cSt	9.1	29.92	80.14
- Flash Point, °C	234	284	314
- Pour Point, °C	16	16	12
- Aniline Point, oC	30.4	56.3	55.1
- Total Sulfur Content, %wt	4.76	3.63	4.75

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายวิจัยเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โทร 0-2537-3000 ต่อ 2465 และ 2413 โทรสาร 0-2537-3000 ต่อ 2236 และ 3210 และ หน่วยบริการเทคนิค ธุรกิจน้ำมัน โทร 0-2537-2327-8, 0-2537-2408 และ 0-2537-2412