



PTT RUBBERA 400

PRODUCT DATA SHEET

High Quality Rubber Process & Extender Oil

Descriptions	
<p>- PTT RUBBERA 400 : เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันผสมยาง ใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับกระบวนการผสมยางเพื่อช่วยให้การผสมยางและสารเคมีต่าง ๆ เข้าเป็นเนื้อเดียวกันได้ดี ผลิตจากน้ำมันพื้นฐานที่มีคุณภาพสูง</p>	
Special Properties	
<p>- มีความสามารถในการละลายสูง</p> <p>- ช่วยปรับคุณสมบัติของยาง และทำให้การผสมยางกับสารเคมีต่าง ๆ เข้ากันได้ดี</p> <p>- ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้งาน และไม่ปนพิษกับสิ่งแวดล้อม</p>	
Applications	
<p>- ใช้ในกระบวนการการผลิตยาง ทำให้การบดยาง และการผสมเป็นเนื้อเดียวกันง่ายขึ้น</p> <p>- เหมาะสำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในการผสมยางสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตยางรถยนต์ รองเท้า และท่อต่าง ๆ</p>	
Reference Standards	
Typical Values	
Viscosity @ 40 °C, cSt	362.7
Viscosity @ 100 °C, cSt	20.16
Flash Point, COC, °C	276
Aniline Point, °C	90
Total Sulfur Content, % wt	2.29
Density @ 15°C, kg/l	0.9314
Viscosity-Gravity Constant, g/ml	0.8638
Refractive Index @ 20°C	1.5172
Carbon Type Analysis, % wt	
Ca	21.3
Cn	26.4
Cp	52.3
PCA, %wt	2.30
PAHs, mg/kg	1.407

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและเชื้อเพลิงทางเลือก สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โทร 0-2537-3000 ต่อ 8282 และ โทรสาร 0-2537-3000 ต่อ 8283 และ หน่วยบริการเทคนิค รุรกิจน้ำมัน โทร 0-2537-2327-8, 0-2537-2408 และ 0-2537-2412