

PTT Cylinder Oil

Steam Cylinder Oil

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

- PTT Cylinder Oil 50, 90, 250: เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นประเภทน้ำมันแร่ล้วนที่ใช้หล่อลื่นเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปโดยใช้เป็นน้ำมันหล่อลื่นสำหรับระบบหยอดทิ้ง (Once Through)

คุณสมบัติพิเศษ

- คงสภาพได้ดี และไม่ระเหยง่ายที่อุณหภูมิสูง
- ไม่ทำปฏิกิริยากับชิ้นส่วนของเครื่องจักร
- มีความคงทนต่อสภาพความร้อนและความชื้น
- ทนต่อการทำปฏิกิริยากับออกซิเจน
- ไม่ทำปฏิกิริยากับโลหะ

ลักษณะการใช้งาน

- เหมาะสำหรับหล่อลื่นชิ้นส่วนเครื่องจักรทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรม
- ใช้กับระบบหยอดทิ้ง (Once Through) ในโรงงานโดยเฉพาะโรงสีข้าว โรงเลื่อย
- ใช้หล่อลื่นเครื่องจักรที่มีความเร็วรอบช้า และปานกลาง

มาตรฐานอ้างอิง

คุณสมบัติจำเพาะ

	50	90	250
- Color	Dark	Dark	Dark
- Viscosity @ 100 °C, cSt	8.0-15.0	18.0-22.0	60.0-80.0
- Flash Point, (COC), °C	min 180	min 200	min 230
- Pour Point, °C	max 24	max 30	max 30
- Sulphur Content, %wt	max 6.2	max 6.2	max 6.0
- Aniline Point, °C	max 50	max 60	max 70