



PTT Hiquenich 33

Quenching Oil

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

- PTT Hiquenich 33 : เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันสำหรับงานชุบปรับผิวโลหะ ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน Paraffinic คุณภาพสูง จึงทนความร้อนได้สูง และมีอายุการใช้งานยาวนาน เหมาะสำหรับงาน งานชุบแข็งโลหะทั่วไป

คุณสมบัติพิเศษ

- ทนความร้อนสูง การระเหยต่ำ จุดวาบไฟสูง และไหลง่าย
- ทนต่อการทำปฏิกิริยากับออกซิเจน
- ไม่ทำปฏิกิริยากับโลหะ

ลักษณะการใช้งาน

- งานชุบโลหะที่ต้องการความแข็งที่บริเวณผิว
- งานชุบปรับสภาพโครงสร้างของโลหะ และงานชุบทั่วไปที่ต้องการควบคุมอัตราการลดอุณหภูมิของโลหะ

คุณสมบัติจำเพาะ

- Appearance	Yellow color
- Viscosity @ 40 °C, cSt	30.0
- Viscosity @ 100 °C, cSt	5.2
- Viscosity Index, min.	95
- Flash point, °C, min.	200
- Pour Point, °C, max.	-9

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและเชื้อเพลิงทางเลือก สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
โทร 0-2537-3000 ต่อ 8270 และ 8182 โทรสาร 0-2537-3000 ต่อ 8286 และ 8199