



# PTT Rustprotec M60

## Rust Preventive (Oil Base)

### จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

- PTT Rustprotec M60 : เป็นน้ำมันป้องกันสนิมอเนกประสงค์อย่างใสประเภทฟิล์มน้ำมัน (Oil Film) ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานคุณภาพสูง ผสมสารป้องกันการเกิดสนิม (Rust Inhibitor) เพื่อใช้สำหรับงานชุบป้องกันสนิมชิ้นส่วนโลหะ สามารถหล่อลื่นในการขัดผิวและลดคมของชิ้นส่วนอุปกรณ์โลหะได้เป็นอย่างดี

### คุณสมบัติพิเศษ

- ป้องกันการเกิดสนิมของชิ้นส่วนอุปกรณ์โลหะทั่วไป
- ต้านทานการกัดกร่อนและการเกิดสนิม ภายใต้บรรยากาศที่มีความชื้นสูง

### ลักษณะการใช้งาน

- เหมาะสำหรับใช้เคลือบป้องกันสนิมชิ้นส่วนอุปกรณ์โลหะที่มีโอกาสสัมผัสความชื้นได้ง่าย
- ใช้ในการป้องกันสนิมของชิ้นส่วนอุปกรณ์ แผ่นเหล็ก และพื้นผิวต่างๆ ในการเก็บชั่วคราวในที่มีระหว่างกระบวนการผลิต
- สามารถใช้งานง่ายโดยการชุบ ทา หรือจุ่ม ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมเหล็ก กระจก ระบาย รถยนต์ เป็นต้น

### คุณสมบัติจำเพาะ

Density @ 15°C, g/cm <sup>3</sup>	0.8390
Viscosity, @ 40°C, cSt	9.572
Flash Point, (PMCC), °C	168
Pour Point, °C	-27
Copper Strip Corrosion	1a
Film Thickness (approximate), micron	6.0
Color	1.5
Humidity Cabinet, Day	>40
Water Displacement	Pass
Salt Spray, hrs.	24

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ ส่วนเทคนิคหล่อลื่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โทร 02-239 7911 และ 02-239 7985 สายด่วนหล่อลื่น 02-239 7878 โทรสาร 02- 239 7858