

Rubber Process and Extender Oil

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

- PTT RUBFLEX 105, 111, 130: เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานชนิด Paraffinic ที่มีคุณภาพสูง

คุณสมบัติพิเศษ

- ช่วยปรับคุณสมบัติของยางด้าน Plasticity และลด Tensile Strength ทำให้ยางยืดหยุ่นดี
- น้ำมันมีสีอ่อน และมีความคงตัวของสีดี
- มีอัตราการระเหยต่ำ

ลักษณะการใช้งาน

- ใช้ในกระบวนการผลิตยาง ทำให้การบดยางและการผสมเป็นเนื้อเดียวกันง่ายขึ้น
- เหมาะสำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในการผสมยางสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตยางรถยนต์ รองเท้า และท่อต่าง ๆ

มาตรฐานอ้างอิง

คุณสมบัติจำเพาะ

	105	111	130
- Density @ 15 °C, g/cm ³	0.8685	0.8873	0.9011
- Viscosity @ 40 °C, cSt	29.38	98.88	471.1
- Viscosity @ 100 °C, cSt	5.161	11.00	31.03
- Viscosity Index	104	95	95
- Flash Point, °C	221	265	303
- Pour Point, °C	-9	-9	-9
- Aniline Point, °C	102	107	121
- Color, ASTM	L0.5	L1.0	L1.5
- Carbon Type Analysis, %			
C _A	6.6	8.0	8.5
C _N	29.1	26.8	25.7
C _P	64.3	65.2	65.8

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและเชื้อเพลิงทางเลือก สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โทร 0-2537-3000 ต่อ 8408 โทรสาร 0-2537-3000 ต่อ 8286 และ หน่วยบริการเทคนิค ธุรกิจน้ำมัน โทร 0-2537-2327-8, 0-2537-2408 และ 0-2537-2412