

Rubber Process & Extender Oil

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

- PTT RUBFLO 101L, 101M, 101H: เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นพิเศษ ใช้สำหรับกระบวนการ การผลิตผลิตภัณฑ์ยางC และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นชนิดนี้ได้

คุณสมบัติพิเศษ

- มีความสามารถในการละลายสูง
- ทนความร้อนสูง

ลักษณะการใช้งาน

- ใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่ใช้น้ำมันหล่อลื่นเป็นส่วนผสม
- ใช้เป็นสารหล่อลื่นงานเบาแบบหยอดทิ้ง อย่างประหยัด

มาตรฐานอ้างอิง

คุณสมบัติจำเพาะ

	101L	101M	101H
Viscosity @ 100 °C, cSt	9.11	28.98	71.22
Flash Point, COC, °C	233	277	299
Pour Point, °C	13	25	15
Aniline Point, °C	33	48	46
Total Sulfur Content, %wt	4.82	4.82	4.53
Density @ 15°C, kg/l	0.998	1.007	1.004
Viscosity-Gravity Constant, g/ml	0.968	0.966	0.952
Refractive Index @ 20°C	1.5688	1.5732	1.5678
Color, ASTM	L8.0	D8	7.5