

MOLD RELEASE OIL

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

- PTT MOLD OIL C : เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันชนิดผสมน้ำ ใช้สำหรับทาแบบ หล่อกระบี่เบืองมุงหลังคา

คุณสมบัติพิเศษ

- ป้องกันการเกาะติดของแม่แบบ และแผ่นกระบี่เบือง
- ป้องกันการเกิดสนิมของแม่แบบ
- ละลายน้ำได้ดี ทั้งน้ำประปา และน้ำบาดาล
- ละลายน้ำได้ดี โดยไม่เกิดการแยกชั้นของน้ำมัน
- ไม่มีกลิ่นรุนแรง
- ไม่ทำให้เกิดคราบสกปรกบนกระบี่เบือง และแม่แบบ

ลักษณะการใช้งาน

- ใช้ผสมน้ำในอัตราส่วน น้ำมัน ต่อ น้ำ เท่ากับ 1 ต่อ 10
- ใช้ทา หรือ พ่น บนแม่แบบหล่อกระบี่เบืองมุงหลังคา

คุณสมบัติจำเพาะ

- Appearance	Brown color
- Viscosity @ 40 °C, cSt	40
- Emulsion Stability	pass

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและเชื้อเพลิงทางเลือก สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  
โทร 0-2537-3000 ต่อ 8270 และ 8182 โทรสาร 0-2537-3000 ต่อ 8286 และ 8199