



PTT Rustprotec S60

PRODUCT DATA SHEET

Rust Preventive (Solvent Base)

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

- PTT Rustprotec S60 : เป็นน้ำมันป้องกันสนิมอเนกประสงค์ เหมาะสำหรับงานป้องกันสนิมระยะปานกลาง ผลิตโดยใช้น้ำมันพื้นฐานประเภท โซลเวนต์ ทำให้ฟิล์มเกาะติดชิ้นงานบาง ง่ายต่อการทำความสะอาด นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติใสน้ำ ทำให้สามารถใช้งานได้ดีกับชิ้นงานที่เปียกน้ำ หรือมีความชื้นสูง

คุณสมบัติพิเศษ

- มีคุณสมบัติในการใสน้ำได้ดี
- มีฟิล์มบางทำให้ง่ายต่อการทำความสะอาด
- สามารถใช้ป้องกันสนิมให้กับชิ้นงานประมาณ 3-6 เดือน

ลักษณะการใช้งาน

- สามารถใช้งานโดยการ จุ่ม สเปรย์ หรือ ใช้แปรงทา
- เหมาะสำหรับชิ้นงานที่ผ่านกระบวนการใช้สารหล่อเย็น หรือน้ำยาทำความสะอาด
- เหมาะสำหรับงานป้องกันสนิมชิ้นงานที่มีการจัดเก็บชั่วคราว ในระหว่างกระบวนการผลิต

คุณสมบัติจำเพาะ

- Appearance	Clear brown color
- Density @ 20 °C	0.7863
- Flash Point, °C	48
- Film Thickness, micron	1.8
- Humidity Cabinet, Day	>40

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและเชื้อเพลิงทางเลือก สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
โทร 0-2537-3000 ต่อ 8270 และ 8182 โทรสาร 0-2537-3000 ต่อ 8286 และ 8199