



PTT Rustprotec S30

Rust Preventive (Solvent Base)

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

- PTT Rustprotec S30 : เป็นน้ำมันป้องกันสนิมอเนกประสงค์ เหมาะสำหรับงานป้องกันสนิมระยะสั้น ผลิตโดยใช้น้ำมันพื้นฐานประเภท โซลเวนต์ ทำให้ฟิล์มเกาะติดชิ้นงานบาง ง่ายต่อการทำความสะอาด นอกจากนี้ยังมีส่วนผสมของสารไล่น้ำ ทำให้สามารถใช้งานได้ดีกับชิ้นงานที่เปียกน้ำ หรือมีความชื้นสูง

คุณสมบัติพิเศษ

- มีคุณสมบัติในการไล่น้ำได้ดี
- มีฟิล์มบางทำให้ง่ายต่อการทำความสะอาด
- สามารถใช้ป้องกันสนิมให้กับชิ้นงานประมาณ 1-3 เดือน

ลักษณะการใช้งาน

- สามารถใช้งานโดยการ จุ่ม สเปรย์ หรือ ใช้แปรงทา
- เหมาะสำหรับชิ้นงานที่ผ่านกระบวนการใช้สารหล่อเย็น หรือน้ำยาทำความสะอาด
- เหมาะสำหรับงานป้องกันสนิมชิ้นงานที่มีการจัดเก็บชั่วคราว ในระหว่างกระบวนการผลิต

คุณสมบัติจำเพาะ

- Appearance	Clear brown color
- Density @ 20 °C	0.7835
- Viscosity @ 40 °C, cSt.	1.308
- Flash Point, °C	48
- Film Thickness, micron	1.65
- Humidity Cabinet, Day	>30

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและเชื้อเพลิงทางเลือก สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
โทร 0-2537-3000 ต่อ 8270 และ 8182 โทรสาร 0-2537-3000 ต่อ 8286 และ 8199