



PTT CHASSIS GREASE

Calcium Grease

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

- PTT Chassis Grease NLGI 2, 3 : เป็นผลิตภัณฑ์จาระบีสำหรับหล่อลื่นช่วงล่างของรถยนต์ ผลิตจากสบู่ลิแคลเซียมที่ทำให้เนื้อจาระบีมีลักษณะเป็นเส้นใยเหนียว ผสมสารเพิ่มคุณภาพพิเศษที่ช่วยในการยึดเกาะได้ดียิ่งขึ้น PTT Chassis Grease ผลิตตามมาตรฐานสากลคือ NLGI (National Lubricating Grease Institute) ซึ่งเป็นสถาบันจาระบีแห่งชาติ ของประเทศสหรัฐอเมริกา

คุณสมบัติพิเศษ

- มีความคงสภาพ ทนความชื้นสูง ป้องกันน้ำได้เป็นอย่างดี
- มีคุณสมบัติการยึดเกาะติดได้ดี ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการหล่อลื่น
- ช่วยป้องกันฝุ่นผงมิให้เข้าไปในชิ้นส่วนที่หล่อลื่น

ลักษณะการใช้งาน

- ใช้หล่อลื่นช่วงล่างของรถยนต์ต่างๆ ไป รวมทั้งเครื่องจักรงานเกษตร เช่น ลูกหมาก หูแหนบ แหวนรอยต่อต่างๆ และชิ้นส่วนอื่นๆที่เกิดความร้อนต่ำ
- ใช้ในงานหล่อลื่นที่มีความชื้นสูง เช่น สลักล้อ หรือลูกหมากรถ และรถแทรกเตอร์
- อุณหภูมิใช้งานปกติไม่เกิน 70 °C

มาตรฐานอ้างอิง

- NLGI

คุณสมบัติจำเพาะ

	Test Method	NLGI 2	NLGI 3
Thickener Type		Calcium	Calcium
Color	Visual	Green	Green
Maximum Operating Temperature, °C		70	70
Worked Penetration at 25 °C, 1/10 mm	ASTM D217	274	226
Dropping Point, °C	ASTM D2265	108	111
Copper Strip Corrosion, 24h, 100°C	ASTM D4048	1a	1a
Water Washout @ 79°C, %wt loss	ASTM D1264	2	1.7

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ ส่วนเทคนิคหล่อลื่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โทร. 02-2397908 และ 02-2397986 โทรสาร 02- 2397858
สายด่วนหล่อลื่น 02-2397878