



SEATECH 3000

Diesel Engine Oil for Fishery

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

- **SEATECH 3000** เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซล SAE 40 ที่พัฒนาขึ้นตามมาตรฐาน API CF สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลเรือประมง

คุณสมบัติพิเศษ

- มีคุณสมบัติสูงในการป้องกันการสึกหรอของเครื่องยนต์
- ชะล้างสิ่งสกปรก และกระจายเขม่าได้ดีเยี่ยม
- ป้องกันการเกิดโคลนในน้ำมัน (Sludge) ได้ดีเยี่ยม

ลักษณะการใช้งาน

- ใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลเรือประมงที่ใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วเป็นเชื้อเพลิง
- ใช้ได้ดีกับเครื่องยนต์ดีเซลทั่วไปที่ต้องการน้ำมันในระดับ API CF หรือต่ำกว่า

มาตรฐานอ้างอิง

- API CF/SF
- ACEA E1
- CCMC D1/D2
- MB 227.0
- MIL-L-2104D
- JAPANESE CD
- CATERPILLAR TO-2
- ALLISON C-4

คุณสมบัติจำเพาะ

	SAE 40
- Viscosity @ 100 °C, cSt	14.9
- Viscosity Index	101
- Flash Point, (COC), °C	274
- Pour Point, °C	-18
- Total Base Number, mg KOH/g	10

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายวิจัยเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โทร 0-2537-3000 ต่อ 3241 และ 2413
โทรสาร 0-2537-3000 ต่อ 2236 และ 3210 และหน่วยบริการเทคนิค รุรกิจน้ำมัน โทร 0-2537-2327-8, 0-2537-2408 และ 0-2537-2412