



SEATECH 4000

Diesel Engine Oil for Fishery

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

- SEATECH 4000 เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซล SAE 40 ที่พัฒนาขึ้นตามมาตรฐาน API CE สำหรับเรือประมงที่ใช้งานในสภาพงานทั่วไปจนถึงงานหนัก

คุณสมบัติพิเศษ

- ผสมสารเพิ่มคุณภาพที่เลือกสรรเป็นพิเศษให้เหมาะกับการใช้งานในสภาวะที่มีโอกาสสัมผัสกับน้ำทะเล จึงป้องกันการกัดกร่อน และการเกิดสนิมของเครื่องยนต์ได้ดีเยี่ยม
- มีคุณสมบัติสูงในการป้องกันการสึกหรอของเครื่องยนต์
- เพิ่มปริมาณสารชะล้างทำความสะอาด จึงชะล้างสิ่งสกปรก และกระจายเขม่าได้ดีเยี่ยม ทำให้เครื่องยนต์สะอาด
- ทนต่อความร้อนและการรวมตัวกับออกซิเจน ควบคุมการเกิดคราบและเขม่าที่ลูกสูบได้ดี

ลักษณะการใช้งาน

- ใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลเรือประมงที่ใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วเป็นเชื้อเพลิง สภาพงานทั่วไปจนถึงงานหนัก
- ใช้ได้ดีกับเครื่องยนต์ดีเซลทั่วไปที่ต้องการน้ำมันในระดับ API CE หรือต่ำกว่า

มาตรฐานอ้างอิง

- API CE
- ACEA E2
- ALLISON C-4
- MB 228.0
- JAPANESE CD

คุณสมบัติจำเพาะ

	SAE 40
- Viscosity @ 100 °C, cSt	14.9
- Viscosity Index	102
- Flash Point, (COC), °C	240
- Pour Point, °C	-18
- Total Base Number, mg KOH/g	11

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายวิจัยเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โทร 0-2537-3000 ต่อ 3241 และ 2413 โทรสาร 0-2537-3000 ต่อ 2236 และ 3210 และหน่วยบริการเทคนิค ลูกจิ้งจอก โทร 0-2537-2327-8, 0-2537-2408 และ 0-2537-2412