



SEATECH 5000

Diesel Engine Oil for Fishery

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

- SEATECH 5000 เป็นน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซลชนิดเกรดรวม SAE 15W-40 และ 20W-50 คุณภาพสูง ที่พัฒนาสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลเรือประมง

คุณสมบัติพิเศษ

- ให้คุณสมบัติในการหล่อลื่นและป้องกันการกัดกร่อนเป็นเยี่ยม ป้องกันการสึกหรอ และการเกิดสนิมได้ดี
- ผสมสารเพิ่มคุณภาพพิเศษที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและชะล้างคราบสกปรก และกระจายเขม่าอันเกิดจากการเผาไหม้ได้ดีเยี่ยม จึงช่วยให้เครื่องยนต์สะอาด
- ช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง และยืดอายุเครื่องยนต์
- รักษาความชื้นใได้ดี ชักذبปัญหาช่องทางเดินน้ำมัน และไส้กรองน้ำมันหล่อลื่นอุดตันได้ตลอดอายุการใช้งาน

ลักษณะการใช้งาน

- ใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลเรือประมง ที่ใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วเป็นเชื้อเพลิง สภาพงานทั่วไปจนถึงงานหนัก
- ใช้ได้ดีกับเครื่องยนต์ดีเซลที่ระบุให้ใช้น้ำมันหล่อลื่นเกรดรวม คุณภาพดี รวมถึงเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบชาร์จสภาพงานหนัก
- ใช้ได้ดีกับเครื่องยนต์เรือประมงขนาดเล็กทั่วไป

หมายเหตุ : การใช้งาน Seatech 5000 ให้พิจารณาจากคำแนะนำในคู่มือของเครื่องยนต์ยี่ห้อนั้น ๆ เป็นหลัก สำหรับเครื่องยนต์เก่า, เริ่มมีอาการกินน้ำมันเครื่องแนะนำให้ใช้เบอร์ SAE 20W-50

มาตรฐานอ้างอิง

- | | | |
|---------------|---------------|---------------|
| - API CF-4 | - ACEA E2 | - MB 228.1 |
| - MAN 271 | - MACK EO-K/2 | - JAPANESE CD |
| - ALLISON C-4 | | |

คุณสมบัติจำเพาะ

	SAE 15W-40	SAE 20W-50
- Viscosity @ 100 °C, cSt	14.6	18.8
- Viscosity Index	141	128
- Cold-cranking Simulator, cP	6,110 @ -20 °C	7,340 @ -15 °C
- Flash Point, (COC), °C	230	258
- Pour Point, °C	-27	-24
- Total Base Number, mg KOH/g	12	12

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายวิจัยเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โทร 0-2537-3000 ต่อ 3241 และ 2413 โทรสาร 0-2537-3000 ต่อ 2236 และ 3210 และหน่วยบริการเทคนิค ธุรกิจน้ำมัน โทร 0-2537-2327-8, 0-2537-2408 และ 0-2537-2412